

Link do produktu: <https://czescidochinczyka.pl/pila-tarczowa-do-betonu-do-metalu-yato-yt-84820-p-542.html>



Piła tarczowa do betonu, do metalu Yato YT-84820

Cena	3 419,00 zł
Numer katalogowy	Yato YT-84820
Kod producenta	Yato YT-84820
Kod EAN	5906083033933
Kod producenta	Yato YT-84820
EAN (GTIN)	5906083033933
Maksymalna głębokość cięcia	145
Zasilanie	spalinowe
Rodzaj	piła tarczowa
Przeznaczenie	do betonu
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	15
Marka	Yato

Opis produktu

Marka: Yato

Symbol: YT-84820

Seria: GRF

Obroty: 4700 min⁻¹

Średnica mocowania: 25.4 mm

Masa: 12 kg

Moc: 4 kW

Ciśnienie akustyczne: 93.35 ± 2.5 / 107.95 ± 2.5 dB(A)

Moc akustyczna: 112.33 ± 2.5 / 115.5 ± 2.5 dB(A)

Średnica tarczy: 400 mm

Pojemność silnika: 93.6 cm³

Średnica przyłącza wody: 1/2" (12.5 mm)

Drgania: 6.99 ± 1.5 / 7.79 ± 1.5 / 10.26 ± 1.5 / 9.77 ± 1.5 m/s²

Niskie drgania: tak

Maks głębokość cięcia: 145 mm:

Ciśnienie wody: 0.1-0.5 MPa

Średnica wrzeciona: 14.3 mm

Moment obrotowy mocowania tarczy: 15-25 Nm

Min. średnica zewnętrzna kołnierza mocującego tarczę: 78 mm

Liczba cylindrów w silniku: 1

Liczba taktów w silniku: 2

Chłodzenie: powietrzem (silnik)|wodą (tarcza)

Typ świecy zapłonowej: L8RTF|BM6A

Maks. zużycie paliwa: 2105 g/h

Pojemność zbiornika paliwa: 1 l

Proporcja paliwa i oleju: 40:1

Bardzo mocna dwusuwowa przecinarka przeznaczona do cięcia na sucho i mokro betonu oraz – przy zastosowaniu odpowiedniego rodzaju tarczy – asfaltu, kamienia i stali. Rekomendowana dla profesjonalistów. Do piliy rekomendowane są tarcze: YT-5965 oraz YT-5955.

- wymagana średnica tarczy: 400 mm
- maksymalna głębokość cięcia: 145 mm
- moc: 5,44 KM
- chłodzenie tarczy wodą
- ochrona przed pyleniem
- wielorowkowy pasek klinowy
- ceramiczna powłoka cylindra
- regulowana osłona tarczy pozwala na pracę w dowolnej pozycji
- element tnący zamontowany na amortyzatorach
- precyzyjne cięcie od biegu jałowego
- system odpowietrzania paliwa
- niski poziom wibracji
- regulacja strumienia wody
- wydmuch spalin w innym kierunku niż wydmuch pyłu
- zgodność z normą emisji spalin EURO 2
- w zestawie przyłącze wody

